



MANCHACOLOR

TINTA AL ACEITE



FICHA TÉCNICA

GRUPO: LÍNEA MADERA MASTERLAK®

1.- NOMBRE DEL PRODUCTO

MANCHACOLOR

2.- DESCRIPCIÓN

Tintes para madera formuladas a base de resina alquidial modificada, colorantes sintéticos, e hidrocarburos aromáticos y alifáticos

3.- USOS Y PROPIEDADES

Utilizado para dar color a la madera resaltando la beta natural, de secado rápido, permite la limpieza rápida de la madera en caso de derrames accidentales o remoción de excesos de Manchacolor, requiere de aplicación de selladores a base de nitrocelulosa transparente y como acabados lacas de nitrocelulosa transparentes y Poliuretanos Transparentes de la línea Masterlack.

4.- PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie deberá estar perfectamente limpia, libre de polvo, grasa, humedad y cualquier impureza que afecte la adherencia del material.

Aplicar un ciclo de pulido utilizando lijas para metal de N° 280/320.

5.- APLICACIÓN

Aplicar con muñeca en el sentido de la beta de la madera, el número de capas aplicadas depende del tono e intensidad deseada dando un tiempo de secado entre capas de 15 minutos.

No requiere dilución.

Aplicar el sistema de acabados de acuerdo con la hoja técnica respectiva

6.- ALMACENAMIENTO

Este producto se deberá almacenar en lugares ventilados y apartados de fuentes de emisión de calor y chispas.

Este producto contiene solventes inflamables.

Cierre herméticamente el envase después de cada uso.

7.- ALMACENAMIENTO

Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.

Contiene disolventes tóxicos e irritantes cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada, origina graves daños a la salud.

Prohibida su venta a menores de edad.

No se deje al alcance de menores de edad.

No se ingiera. En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.

Evite el contacto con los ojos y la piel, en caso de contacto con la piel, lave inmediatamente con agua y jabón.

Use este producto con ventilación adecuada.

Prohibido utilizar este producto en el acabado o impresión de juguetes susceptibles de llevarse a la boca, de artículos para uso domestico y escolares usados por niños.

8.- PRESENTACIÓN

BOTE: 250 ml

BOTE: 1 L

DATOS TÉCNICOS

DENSIDAD	0.83 – 0.87 G/ CM ³ SEGÚN COLOR
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	15 MINUTOS
TIEMPO DE VIDA ÚTIL	1 AÑO
% SÓLIDOS	19% - 21%
COLORES	12 COLORES

INDUSTRIAL TÉCNICA DE PINTURAS S.A. DE C.V., garantiza que todos los datos contenidos en esta especificación son reales, por lo que en caso de alguna falla en el producto, se compromete a reponer el material dañado, siempre y cuando se hayan observado fielmente las instrucciones de almacenaje, uso, dilución, aplicación, así como la preparación de la superficie, quedando a criterio de la empresa, determinar si el producto fue manejado adecuadamente.

INDUSTRIAL TÉCNICA DE PINTURAS S.A. DE C.V., garantiza el producto, contra cualquier defecto de fabricación, no así la aplicación del mismo.

El rendimiento estará determinado por el porcentaje de dilución, así como el tipo de madera y método de aplicación.



Industrial Técnica De Pinturas S.A. de C.V.
Asesoría Técnica
Teléfono: (55) 53-21-25-00
pinturasacuario.com