



# Planicrete<sup>®</sup> AC

Potencializa tus  
Materiales



**ADITIVO** para morteros  
**ADHESIVO** para concreto  
**SELLADOR** para recubrimientos



# DALE FUERZA A TUS RECUBRIMIENTOS

Úsalo como ADITIVO LÍQUIDO para la preparación de morteros de repellado, estucos, pastas base cemento, cal y yeso



REDUCE  
AGRIETAMIENTOS



AUMENTO LA  
DURABILIDAD



RESISTENCIA A  
LA ABRASIÓN



SOPORTA CICLOS DE  
HIELO/DESHIELO



MEJORA LA  
TRABAJABILIDAD

## ✓ VENTAJAS:

- **Optimiza** la adherencia a sustratos de concreto existentes.
- **Mejora** la resistencia a la abrasión y a los ciclos hielo/deshielo de los morteros de reparación y acabados como pastas y estucos.
- **No emulsiona** al contacto con agua.



## COMO SE USA

**Proporción estándar (1:3):** Diluye 1 parte de **Planicrete AC** por 3 partes de agua y úsalo para preparar tus morteros; morteros estándar, morteros de rejuntado, yeso, pastas y estucos.

**Proporción rendimiento mejorado (1:2):** 1 parte de **Planicrete AC** por 2 partes de agua recomendada para morteros de reparación.



# UNIÓN DE CONCRETO Y MORTERO NUEVO A EXISTENTE

Úsalo como ADHESIVO entre concreto existente y nuevo



FÁCIL PREPARACIÓN



FÁCIL APLICACIÓN

## ✓ VENTAJAS:

- **Optimiza** la adherencia a sustratos de concreto existentes.
- **Evita** desconchamientos.
- **No emulsiona** al contacto con agua.



## COMO SE USA

**Capa adhesiva de suspensión:** Planicrete AC sin diluir mezclado con cemento Portland y arena en relación (1:1:1) en volumen.

**Consumo:** 250 ml por m<sup>2</sup> de acuerdo a la relación de mezclado.

\*El consumo es teórico y dependerá de la absorción del sustrato y de la habilidad del aplicador.

\*Para usos en unión de tipo estructural recomendamos el uso de adhesivos como **Planibond EBA** ó **EPORIP**

\*Para mas información consulta nuestro departamento técnico en ☎ (+52) 442 207 5835



# SELLADO PERFECTO

Úsalo como **PRIMARIO SELLADOR** de superficies lisas antes de tus recubrimientos en muros de yeso y concreto



**AUMENTA LA DURABILIDAD**



**MEJORA EL TIEMPO DE APLICACIÓN  
DE TUS ACABADOS**

## ✓ VENTAJAS:

- **Mejor** adherencia de tus recubrimientos sobre muros de concreto y yeso.
- **Regula** la absorción del sustrato.



## COMO SE USA

**Sellador sobre muros de yeso y concreto:** 1 parte de planicrete por 2 o 3 dependiendo de la absorción del sustrato.

**Recomendado** para aplicar entre capas superpuestas.

**Rendimiento:** Hasta 5 m<sup>2</sup> por litro (en una relación de mezcla 1:3).

\*El rendimiento es teórico y dependerá de la absorción del sustrato y de la habilidad del aplicador.